

Fugenabdichtung

Produkt	Dimension	Farbe	Besondere Hinweise
<u>Fugenbandsysteme</u>			
EUROTEK TK-Fugenband-System Polysulfid	Breite/Länge		Abdichtung von Außenwand-fugen im Hochbau, besonders geeignet zur Instandsetzung defekter Fugenabdichtung - Prüfzeugnis VR 1409/1 und P 1230-1/IVD-Merkblatt Nr.4
EUROTEK TK-Fugenband		graubeige/heller, staubgrau	Verkauf nur rollenweise
	25mm/15m		
	30mm/15m		
	35mm/15m		
	40mm/15m		
	50mm/15m		
	60mm/15m		
	70mm/15m		
	80mm/15m		
	100mm/15m		
	120mm/15m		
	140mm/15m		
	160mm/12m		
	180mm/12m		
	200mm/12m		
EUROTEK TK-Fugenband	"	weiß und Sonderfarben	auf Anfrage
EUROLASTIC TK 51	600ml	graubeige/heller, staubgrau	1-K Polysulfid - Zur Verklebung von EUROTEK-Fugenband bis 160mm Breite
EUROLASTIC TK 51	600ml	Sonderfarbe	"
EUROLASTIC TK 41	450ml / 2500ml	grau, staubgrau, graubeige/heller	2-K Polysulfid DIN 18540 F, Verklebung von EUROTEK-Fugenband ab 180mm Breite
EUROLASTIC TK 41	2500ml	dunkle Sonderfarben auf Anfrage	"
EUROLASTIC TK 42	2500ml	helle Sonderfarben	2-K Polysulfid DIN 18540 F, Verklebung von EUROTEK-

		auf Anfrage	Fugenband ab 180mm Breite
EGOSIL Tape - System Silicon	Breite/Länge		Silikonkautschukband zur Abdichtung von Außenwand-fugen im Hochbau – Speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau - entspr. IVD-Merkblatt Nr.9 VOB/DIN 18349
EGOSIL Tape	40mm/25m	alle Farbtöne ähnlich	Verkauf nur rollenweise
	50mm/25m	RAL-Farbkarte	
	80mm/25m		
	80mm/25m		
	100mm/25m		
	120mm/25m		
	140mm/25m		
	160mm/25m		
	180mm/25m		
	200mm/25m		
Sonderbreiten auf Anfrage			
EGOSIL Kleber	600ml	transparent	1-K Silikon zur Verklebung von EGOSIL Tape
Masterflex 700 WW Tape - System Polysulfid			Abdichtung v. chemisch belasteten Fugen – wurzelfest, hochchemikalien-beständig z.B. Einsatz in Kläranlagen
Masterflex 700 WW Tape	80mm/12m	grau	Verkauf nur rollenweise
	100mm/12m		
	120mm/12m		
Weitere Breiten auf Anfrage			
Masterflex 700 WW gun grade	450ml / 2500ml	grau	2-K Polysulfid – (DIBt) Z-74.6-18, zur Verklebung von Masterflex 700 WW Tape

Sikaflex® PUR-Band-System Polyurethan			Elastisches Fugenbandsystem zur Sanierung alter u. Abdichtung unter/überdimensionierter Fugen, UV-beständig, dauerelastisch, auch für unebene Untergründe geeignet, IVD-Merkbl.Nr.4
Sikaflex® PUR Band Neu	60mm/30m	betongrau, kieselgrau weitere Farbtöne auf Anfrage	Verkauf nur rollenweise
	80mm/15m		
	100mm/15m		
	120mm/15m		
	140mm/15m		
SikaBond® -TB	600ml	betongrau, kieselgrau	1-K Polyurethan zur Verklebung von Sikaflex-PUR-Band NEU
SikaMembran®-Foliensystem Synthese-Kautschuk			System für die Abdichtung vorgehängter, hinterlüfteter Fassaden, dauerhafte Verklebung u. Abdichtung, elastisch, UV-beständig, bitumenbeständig
SikaMembran® -Folien	100mm/25m	schwarz	Verkauf nur rollenweise
	150mm/25m		
	200mm/25m		
	250mm/25m		
	300mm/25m		
	bis		
	1400mm/25m		
Zwischenbreiten auf Anfrage			
SikaBond® -TF plus	600ml	schwarz	1-K Polyurethan zur Verklebung von Sika Membran-Folien
illmod 600 Polyurethan-Weichschaumstoff	Tiefe/Breite		Imprägniertes, komprimiertes Schaumstoff-Dichtband – schlagregensichere Abdichtung von Fugen im Hoch- u. Tiefbau, geprüft nach DIN 18542, BG1, fremdüberwacht, schlagregendicht bis 600 Pa
illmod 600	8mm/2mm	anthrazit, grau	Verkauf nur rollenweise

	bis		
	50mm / 28-40mm		
Zwischenbreiten auf Anfrage			
<u>Dichtstoffe für Hochbaufugen</u>			Abdichtung von Außenwandfugen sowie Bauteil- u. Anschlußfugen
EUROLASTIC TK 41	450ml / 2500ml	grau, staubgrau, graubeige/heller	2-K Polysulfid DIN 18540 F, auch als Fugenbandklebstoff verwendbar
EUROLASTIC TK 41	2500ml	dunkle Sonderfarben auf Anfrage	"
EUROLASTIC TK 42	2500ml	helle Sonderfarben auf Anfrage	2-K Polysulfid DIN 18540 F, auch als Fugenbandklebstoff verwendbar
EUROLASTIC 1-KH	600ml	weiß, betongrau	1-K Hybrid DIN 18540 F, anstrichverträglich, neutralvernetzend, Hochbau und Verfugung an WDVS-Bauteilen, Gesamtverformung bis 25%
EUROLASTIC 1-KH	600ml	Sonderfarbe	"
EUROLASTIC PU 2000	600ml	weiß, betongrau	1-K Polyurethan, DIN 18540F, Hochbau und Verfugung an WDVS-Bauteilen, Gesamtverformung bis 25%
EUROLASTIC AC	550ml	weiß, grau	1-K Polyacryl Gesamtverformung bis 10%
Sikaflex® PRO 1 FC	310ml / 600ml	betongrau, mittelgrau, basaltgrau, kieselgrau usw.	1-K Polyurethan DIN 18540F Gesamtverformung 25% ISO 11600 F 25 LM
Sikaflex® PRO 2 HP	310ml / 600ml	weiß, betongrau, mittelgrau, braun, schwarz	1-K Polyurethan, weichelastisch, „Rund um’s Fenster“
Sikaflex Construction	600ml	weiß, betongrau	1-K Polyurethan Gesamtverformung 25% ISO 11600 F 25 HM / 20 LM
SIL-Flex N	310ml / 600ml	transparent, weiß, grau, schwarz	1-K Silikon neutralvernetzend
SIL-Flex N	310ml / 600ml	Sonderfarbe	"
SIL-Flex MA	310ml	transparent, weiß, grau	1-K Natursteinsilikon
SIL-Flex MA	310ml	Sonderfarbe	"
SIL-Flex E	310ml / 400ml	transparent, weiß, grau	1-K Sanitärsilikon essigvernetzend
SIL-Flex E	310ml / 400ml	Sonderfarbe	"

<u>Dichtstoffe für Bodenfugen</u>			Abdichtung v. Bauteil- u. Anschlussfugen in begeh- und befahrbaren Flächen
Masterflex 700 GP pouring grade	10000ml	grau	2-K Polysulfid, gießfähig selbstnivellierend
Masterflex 700 GP gun grade	2500ml	grau	2-K Polysulfid, standfest
Masterflex 700 FR pouring grade	4000ml / 10000ml	grau, schwarz	2-K Polysulfid, gießfähig – mineralölbeständig z.B. zur Tankstellenabdichtung allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-47
Masterflex 700 FR gun grade	450ml / 2500ml	grau, schwarz	2-K Polysulfid, standfest – mineralölbeständig z.B. zur Tankstellenabdichtung allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-48
Masterflex 700 WW pouring grade	4000ml / 10000ml	grau	2-K Polysulfid, gießfähig – allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-15
Masterflex 700 WW gun grade	450ml / 2500ml	grau	2-K Polysulfid, standfest – allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-18
Sikaflex Tank	600ml	betongrau, schwarz	1-K Polyurethan, standfest – Zulassung Nr. Z-74.6-6
Sikaflex PRO 3 WF	310ml / 600ml	betongrau, basaltgrau, mittelgrau, kieselgrau, schwarz	1-K Polyurethan, zulässige Gesamtverformung 25% Geprüft ISO 11600 F 25 HM
<u>Systemkomponenten Fugenabdichtung</u>			
<u>Primer</u>			Zur Haftverbesserung für Fugendichtstoffe und Fugenbandklebstoffe
EUROLASTIC B1	1000ml		2-K Primer – für saugende Untergründe
EUROLASTIC U12	1000ml		1-K Primer – Sperrprimer auf saugenden Untergründen
Masterflex Primer A SP	1000ml		2-K Primer – für saugende Untergründe
Masterflex 700 Primer N	1000ml		1-K Primer – für nicht-saugende Untergründe
Sika® Primer 3	1000ml		1-K Primer – für mattfeuchte u. trockene saugende Untergründe
Sika® Primer 35	1000ml		1-K Primer – für Metalle
Sika® Primer 215	1000ml		1-K Primer – für Kunststoff, Lacke u. saugende Untergründe – Fensteranschluß-

			fugen
Reiniger			
EUROLASTIC G	10000ml		Reiniger für Dichtstoffe
EUROLASTIC U	10000ml		Reiniger für Harze
Sika Haftreiniger 1	1000ml		Reiniger für Metalle, Kunststoffe und Lacke
Sika Reinigungsmittel 5	1000ml		Reiniger für nichtsaugende Untergründe von Staub, Öl oder Fett
Hilfsstoffe			
PU-Rundschnur	15mm / 100m 20mm / 100m 25mm / 100m 30mm / 100m 35mm / 100m 40mm / 100m 50mm / 100m 60mm / 100m 70mm / 100m	grau	Offenzelliger Polyurethan - Schaumstoff zur Hinterfüllung von Hochbaufugen
PE-Rundschnur Spenderkarton	6mm / 100m 8mm / 100m 10mm / 100m 15mm / 100m 20mm / 50m 25mm / 50m 30mm / 25m	grau	Geschlossenzelliger Polyethylen - Schaumstoff zur Hinterfüllung von Hochbau- und Bodenfugen
PE-Rundschnur 2m Stücken	40mm / 270m 50mm / 180m		
Rex-Fugenschnur SG 300	20mm, 30mm, 40mm, 60mm		Brandschutzhinterfüllschnur elast. Dichtelement A1, nicht brennbar nach DIN 4102
Litaflex Kleber 800	3kg / 8,5kg/ 17kg		nichtbrennbarer Kleber
Isover Kerndämmstreifen	50mm/150m		Fugenhinterfüllmaterial
Krepp Abklebeband	19mm, 30mm, 38mm, 50mm	gelb	Abklebeband für Fugenband
Gewebeabklebeband	38mm, 50mm	silbern	Abklebeband für Beschichtung
Diverse Werkzeuge und Hilfsmittel auf Anfrage			