

Fugenabdichtung

| Produkt | Dimension | Farbe | Besondere Hinweise |
|--|----------------|-----------------------------------|---|
| <u>Fugenbandsysteme</u> | | | |
| EUROTEK TK-Fugenband-System Polysulfid | Breite/Länge | | Abdichtung von Außenwand-fugen im Hochbau, besonders geeignet zur Instandsetzung defekter Fugenabdichtung - Prüfzeugnis VR 1409/1 und P 1230-1/IVD-Merkblatt Nr.4 |
| EUROTEK TK-Fugenband | | graubeige/heller, staubgrau | Verkauf nur rollenweise |
| | 25mm/15m | | |
| | 30mm/15m | | |
| | 35mm/15m | | |
| | 40mm/15m | | |
| | 50mm/15m | | |
| | 60mm/15m | | |
| | 70mm/15m | | |
| | 80mm/15m | | |
| | 100mm/15m | | |
| | 120mm/15m | | |
| | 140mm/15m | | |
| | 160mm/12m | | |
| | 180mm/12m | | |
| | 200mm/12m | | |
| EUROTEK TK-Fugenband | " | weiß und Sonderfarben | auf Anfrage |
| | | | |
| EUROLASTIC TK 51 | 600ml | graubeige/heller, staubgrau | 1-K Polysulfid - Zur Verklebung von EUROTEK-Fugenband bis 160mm Breite |
| EUROLASTIC TK 51 | 600ml | Sonderfarbe | " |
| EUROLASTIC TK 41 | 450ml / 2500ml | grau, staubgrau, graubeige/heller | 2-K Polysulfid DIN 18540 F, Verklebung von EUROTEK-Fugenband ab 180mm Breite |
| EUROLASTIC TK 41 | 2500ml | dunkle Sonderfarben auf Anfrage | " |
| EUROLASTIC TK 42 | 2500ml | helle Sonderfarben | 2-K Polysulfid DIN 18540 F, Verklebung von EUROTEK- |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|
| | | auf Anfrage | Fugenband ab 180mm Breite |
| | | | |
| EGOSIL Tape - System Silicon | Breite/Länge | | Silikonkautschukband zur Abdichtung von Außenwand-fugen im Hochbau – Speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau - entspr. IVD-Merkblatt Nr.9 VOB/DIN 18349 |
| EGOSIL Tape | 40mm/25m | alle Farbtöne ähnlich | Verkauf nur rollenweise |
| | 50mm/25m | RAL-Farbkarte | |
| | 80mm/25m | | |
| | 80mm/25m | | |
| | 100mm/25m | | |
| | 120mm/25m | | |
| | 140mm/25m | | |
| | 160mm/25m | | |
| | 180mm/25m | | |
| | 200mm/25m | | |
| Sonderbreiten auf Anfrage | | | |
| | | | |
| EGOSIL Kleber | 600ml | transparent | 1-K Silikon zur Verklebung von EGOSIL Tape |
| | | | |
| Masterflex 700 WW Tape - System Polysulfid | | | Abdichtung v. chemisch belasteten Fugen – wurzelfest, hochchemikalien-beständig z.B. Einsatz in Kläranlagen |
| Masterflex 700 WW Tape | 80mm/12m | grau | Verkauf nur rollenweise |
| | 100mm/12m | | |
| | 120mm/12m | | |
| Weitere Breiten auf Anfrage | | | |
| | | | |
| Masterflex 700 WW gun grade | 450ml / 2500ml | grau | 2-K Polysulfid – (DIBt) Z-74.6-18, zur Verklebung von Masterflex 700 WW Tape |
| | | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Sikaflex® PUR-Band-System Polyurethan | | | Elastisches Fugenbandsystem zur Sanierung alter u. Abdichtung unter/überdimensionierter Fugen, UV-beständig, dauerelastisch, auch für unebene Untergründe geeignet, IVD-Merkbl.Nr.4 |
| Sikaflex® PUR Band Neu | 60mm/30m | betongrau, kieselgrau weitere Farbtöne auf Anfrage | Verkauf nur rollenweise |
| | 80mm/15m | | |
| | 100mm/15m | | |
| | 120mm/15m | | |
| | 140mm/15m | | |
| | | | |
| SikaBond® -TB | 600ml | betongrau, kieselgrau | 1-K Polyurethan zur Verklebung von Sikaflex-PUR-Band NEU |
| | | | |
| SikaMembran®-Foliensystem Synthese-Kautschuk | | | System für die Abdichtung vorgehängter, hinterlüfteter Fassaden, dauerhafte Verklebung u. Abdichtung, elastisch, UV-beständig, bitumenbeständig |
| SikaMembran® -Folien | 100mm/25m | schwarz | Verkauf nur rollenweise |
| | 150mm/25m | | |
| | 200mm/25m | | |
| | 250mm/25m | | |
| | 300mm/25m | | |
| | bis | | |
| | 1400mm/25m | | |
| Zwischenbreiten auf Anfrage | | | |
| | | | |
| SikaBond® -TF plus | 600ml | schwarz | 1-K Polyurethan zur Verklebung von Sika Membran-Folien |
| | | | |
| illmod 600 Polyurethan-Weichschaumstoff | Tiefe/Breite | | Imprägniertes, komprimiertes Schaumstoff-Dichtband – schlagregensichere Abdichtung von Fugen im Hoch- u. Tiefbau, geprüft nach DIN 18542, BG1, fremdüberwacht, schlagregendicht bis 600 Pa |
| illmod 600 | 8mm/2mm | anthrazit, grau | Verkauf nur rollenweise |

| | | | |
|--|----------------|--|---|
| | bis | | |
| | 50mm / 28-40mm | | |
| Zwischenbreiten auf Anfrage | | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>Dichtstoffe für Hochbaufugen</u> | | | Abdichtung von Außenwandfugen sowie Bauteil- u. Anschlußfugen |
| EUROLASTIC TK 41 | 450ml / 2500ml | grau, staubgrau, graubeige/heller | 2-K Polysulfid DIN 18540 F, auch als Fugenbandklebstoff verwendbar |
| EUROLASTIC TK 41 | 2500ml | dunkle Sonderfarben auf Anfrage | " |
| EUROLASTIC TK 42 | 2500ml | helle Sonderfarben auf Anfrage | 2-K Polysulfid DIN 18540 F, auch als Fugenbandklebstoff verwendbar |
| EUROLASTIC 1-KH | 600ml | weiß, betongrau | 1-K Hybrid DIN 18540 F, anstrichverträglich, neutralvernetzend, Hochbau und Verfugung an WDVS-Bauteilen, Gesamtverformung bis 25% |
| EUROLASTIC 1-KH | 600ml | Sonderfarbe | " |
| EUROLASTIC PU 2000 | 600ml | weiß, betongrau | 1-K Polyurethan, DIN 18540F, Hochbau und Verfugung an WDVS-Bauteilen, Gesamtverformung bis 25% |
| EUROLASTIC AC | 550ml | weiß, grau | 1-K Polyacryl Gesamtverformung bis 10% |
| Sikaflex® PRO 1 FC | 310ml / 600ml | betongrau, mittelgrau, basaltgrau, kieselgrau usw. | 1-K Polyurethan DIN 18540F Gesamtverformung 25% ISO 11600 F 25 LM |
| Sikaflex® PRO 2 HP | 310ml / 600ml | weiß, betongrau, mittelgrau, braun, schwarz | 1-K Polyurethan, weichelastisch, „Rund um's Fenster“ |
| Sikaflex Construction | 600ml | weiß, betongrau | 1-K Polyurethan Gesamtverformung 25% ISO 11600 F 25 HM / 20 LM |
| SIL-Flex N | 310ml / 600ml | transparent, weiß, grau, schwarz | 1-K Silikon neutralvernetzend |
| SIL-Flex N | 310ml / 600ml | Sonderfarbe | " |
| SIL-Flex MA | 310ml | transparent, weiß, grau | 1-K Natursteinsilikon |
| SIL-Flex MA | 310ml | Sonderfarbe | " |
| SIL-Flex E | 310ml / 400ml | transparent, weiß, grau | 1-K Sanitärsilikon essigvernetzend |
| SIL-Flex E | 310ml / 400ml | Sonderfarbe | " |

| | | | |
|---|------------------|--|---|
| | | | |
| <u>Dichtstoffe für Bodenfugen</u> | | | Abdichtung v. Bauteil- u. Anschlussfugen in begeh- und befahrbaren Flächen |
| Masterflex 700 GP pouring grade | 10000ml | grau | 2-K Polysulfid, gießfähig selbstnivellierend |
| Masterflex 700 GP gun grade | 2500ml | grau | 2-K Polysulfid, standfest |
| Masterflex 700 FR pouring grade | 4000ml / 10000ml | grau, schwarz | 2-K Polysulfid, gießfähig – mineralölbeständig z.B. zur Tankstellenabdichtung allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-47 |
| Masterflex 700 FR gun grade | 450ml / 2500ml | grau, schwarz | 2-K Polysulfid, standfest – mineralölbeständig z.B. zur Tankstellenabdichtung allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-48 |
| Masterflex 700 WW pouring grade | 4000ml / 10000ml | grau | 2-K Polysulfid, gießfähig – allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-15 |
| Masterflex 700 WW gun grade | 450ml / 2500ml | grau | 2-K Polysulfid, standfest – allgem.bauaufsichtl.Zulassg. (DIBt) Nr. Z-74.6-18 |
| | | | |
| Sikaflex Tank | 600ml | betongrau, schwarz | 1-K Polyurethan, standfest – Zulassung Nr. Z-74.6-6 |
| Sikaflex PRO 3 WF | 310ml / 600ml | betongrau, basaltgrau, mittelgrau, kieselgrau, schwarz | 1-K Polyurethan, zulässige Gesamtverformung 25% Geprüft ISO 11600 F 25 HM |
| | | | |
| <u>Systemkomponenten Fugenabdichtung</u> | | | |
| <u>Primer</u> | | | Zur Haftverbesserung für Fugendichtstoffe und Fugenbandklebstoffe |
| EUROLASTIC B1 | 1000ml | | 2-K Primer – für saugende Untergründe |
| EUROLASTIC U12 | 1000ml | | 1-K Primer – Sperrprimer auf saugenden Untergründen |
| Masterflex Primer A SP | 1000ml | | 2-K Primer – für saugende Untergründe |
| Masterflex 700 Primer N | 1000ml | | 1-K Primer – für nicht-saugende Untergründe |
| Sika® Primer 3 | 1000ml | | 1-K Primer – für mattfeuchte u. trockene saugende Untergründe |
| Sika® Primer 35 | 1000ml | | 1-K Primer – für Metalle |
| Sika® Primer 215 | 1000ml | | 1-K Primer – für Kunststoff, Lacke u. saugende Untergründe – Fensteranschluß- |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| | | | fugen |
| | | | |
| Reiniger | | | |
| EUROLASTIC G | 10000ml | | Reiniger für Dichtstoffe |
| EUROLASTIC U | 10000ml | | Reiniger für Harze |
| Sika Haftreiniger 1 | 1000ml | | Reiniger für Metalle, Kunststoffe und Lacke |
| Sika Reinigungsmittel 5 | 1000ml | | Reiniger für nichtsaugende Untergründe von Staub, Öl oder Fett |
| | | | |
| Hilfsstoffe | | | |
| PU-Rundschnur | 15mm / 100m 20mm / 100m 25mm / 100m 30mm / 100m 35mm / 100m 40mm / 100m 50mm / 100m 60mm / 100m 70mm / 100m | grau | Offenzelliger Polyurethan - Schaumstoff zur Hinterfüllung von Hochbaufugen |
| PE-Rundschnur Spenderkarton | 6mm / 100m 8mm / 100m 10mm / 100m 15mm / 100m 20mm / 50m 25mm / 50m 30mm / 25m | grau | Geschlossenzelliger Polyethylen - Schaumstoff zur Hinterfüllung von Hochbau- und Bodenfugen |
| PE-Rundschnur 2m Stücken | 40mm / 270m 50mm / 180m | | |
| Rex-Fugenschnur SG 300 | 20mm, 30mm, 40mm, 60mm | | Brandschutzhinterfüllschnur elast. Dichtelement A1, nicht brennbar nach DIN 4102 |
| Litaflex Kleber 800 | 3kg / 8,5kg/ 17kg | | nichtbrennbarer Kleber |
| Isover Kerndämmstreifen | 50mm/150m | | Fugenhinterfüllmaterial |
| Krepp Abklebeband | 19mm, 30mm, 38mm, 50mm | gelb | Abklebeband für Fugenband |
| Gewebeabklebeband | 38mm, 50mm | silbern | Abklebeband für Beschichtung |
| Diverse Werkzeuge und Hilfsmittel auf Anfrage | | | |